

CATE-80 dviejų laidininkų 80 W/m² aliuminio folijos šildymo kabelių kilimėlis sausų patalpų grindų šildymui. Puikiai tinka naujoms arba renovuojamoms šildomoms grindims įrengti, montuojant sausu būdu (be klijų ar skiedinio) tiesiai po laminatu ir parketu.

Montuojamas:

Virtuvėje, svetainėje, vaikų ir kituose kambariuose, klojant tiesiai po parketo, parketlenčių, laminato danga.



TECHNINIAI DUOMENYS

Galia	80 W/m ²
Įtampa	230V AC
Tipas	Dvilaidis
Kilimėlio storis	3 mm
Pajungimo laidas	3 m
Kilimėlio plotis	50 cm
Maksimali temperatūra	+70°C
Minimali klojimo temperatūra	+5°C
Laidininko izoliacija	Fluoropolimeras (FEP)
Apsaugos klasė	IP67
Garantija	10 metų

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Plotis × ilgis (m)	Plotas (m ²)	Galia (W)	Varža (Ω)	Prekės kodas
CATE-80	0.5x4.0	2	160	330.6	83020056
CATE-80	0.5x6.0	3	240	220.4	83020058
CATE-80	0.5x8.0	4	320	165.3	83020060
CATE-80	0.5x10.0	5	400	132.3	83020062
CATE-80	0.5x12.0	6	480	105.8	83020063
CATE-80	0.5x14.0	7	560	94.5	83020064
CATE-80	0.5x16.0	8	640	82.7	83020065
CATE-80	0.5x18.0	9	720	73.5	83020066
CATE-80	0.5x20.0	10	800	66.1	83020067

KILIMĖLIO PAKLOJIMO SCHEMA

