

CFSAV-300 vieno laidininko **300 W/m²** galios dvigubai izoliuotas šildymo kabelių kilimėlis (**M2**) su aliuminio folijos ir alavuoto vario ekranu (su atmintimi), laidininkų fluoropolimero izoliacija ir išoriniu polivinilchlorido apvalkalu. Atsparus UV spinduliams. Puikiai tinka laiptų, šaligatvių, įvažiavimų (pakilimų/nusileidimų), automobilių stovėjimo aikštelių, tiltų, rampų, ir t. t. apsaugai nuo apledėjimo, užšalusio grunto atšildymui žiemos metu (statybų aikštelėse).

Montuojamas: klojant į betono ar akmens dulkių sluoksnį tiesiai po trinkelėmis jėgimų, įvažiavimų, stovėjimo aikštelių, pakrovimo rampų, šaligatvių ir tiltų apsaugai nuo apledėjimo ir tiesiogiai ant užšalusio grunto, iš viršaus uždengiant akmens vatos dembliais.



TECHNINIAI DUOMENYS

Galia	300 W/m ²
Įtampa	400 V AC
Tipas	Vienlaidis
Kabelio skersmuo	6.0 mm
Pajungimo laidai	2 x 5 m
Išorinė kabelio izoliacija	Polivinilo chloridas (PVC)
Kilimėlio plotis	50 cm
Maksimali temperatūra	+80°C
Minimali klojimo temperatūra	+5°C
Laidininko izoliacija	Fluoropolimeras (FEP) + (XLPE)
Šildymo kabelio spalva	Juoda
Apsaugos klasė	IP67
Garantija	20 metų

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Plotis x ilgis (m)	Plotas (m ²)	Galingumas (W)	Varža (Ω)	Prekės kodas
CFSAV-300	0.5x6.0	3	900	-	85517037
CFSAV-300	0.5x8.0	4	1200	-	85517038
CFSAV-300	0.5x12.0	6	1800	-	85517039
CFSAV-300	0.5x14.0	7	2100	-	85517040
CFSAV-300	0.5x18.0	9	2700	-	85517041
CFSAV-300	0.5x24.0	12	3600	-	85517044
CFSAV-300	0.5x28.0	14	4200	-	85517145
CFSAV-300	0.5x32.0	16	4800	33.3	85517147
CFSAV-300	0.5x36.0	18	5400	-	85517149
CFSAV-300	0.5x44.0	22	6600	-	85517151