

CTACV-30 dviejų laidininkų **30 W/m** galios, dvigubai izoliuotas šildymo kabelis (**M2**), su aliuminio folijos ir alavuoto vario ekranu (su atmintimi), laidininkų fluoropolimero izoliacija ir išoriniu polipropileno apvalkalu. Atsparus UV spinduliams. Puikiai tinka stogų ledo ir sniego tirpinimo sistemų (stogų latakų, lietvamzdžių, vandens surinkimo latakų) ir grunto (rampos, įvažiavimų, pakilimų ir nusileidimų į parkingus, šaligatvių, stovėjimo aikštelių, tiltų, laiptų ir t. t.) apsaugai nuo apledėjimo, užšalusio grunto atšildymui žiemos metu (statybų aikštelėse).

Montuojamas:

Klojant latakuose, lietvamzdžiuose, stogo kraštuose ir į betono ar akmens dulkių sluoksnį tiesiai po trinkelėmis, įėjimų, įvažiavimų, stovėjimo aikštelių, pakrovimo rampų, šaligatvių ir tiltų apsaugai nuo apledėjimo, ir tiesiogiai ant užšalusio grunto, iš viršaus uždengiant akmens vatos dembliais.

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Galia	30 W/m
Įtampa	400V AC
Kabelio skersmuo	5.9 mm
Pajungimo laidas	5 m
Išorinė kabelio izoliacija	Polivinilo chloridas (PVC)
Min. lenkimo spindulys	8 skersmenys
Maksimali temperatūra	+80°C
Minimali klojimo temperatūra	+5°C
Laidininko izoliacija	Fluoropolimeras (FEP)
Šildymo kabelio spalva	Juoda
Apsaugos klasė	IP67
Garantija	20 metų

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Įtampa (V)	Ilgis (m)	Galia (W)	Varža (Ω)	Prekės kodas
CTACV-30	400	12	350	457.1	82253605
CTACV-30	400	20	580	275.9	82253610
CTACV-30	400	24	730	219.2	82253615
CTACV-30	400	32	950	168.4	82253620
CTACV-30	400	39	1150	139.1	82253625
CTACV-30	400	46	1360	117.6	82253630
CTACV-30	400	56	1670	95.8	82253635
CTACV-30	400	63	1850	86.5	82253640
CTACV-30	400	76	2250	71.1	82253645
CTACV-30	400	92	2720	58.8	82253650
CTACV-30	400	114	3350	47.8	82253655
CTACV-30	400	132	3900	41.0	82253660
CTACV-30	400	163	5000	32.0	82253665
CTACV-30	400	196	6000	26.7	82253670