

CTAE-200 dviejų laidininkų **200 W/m²** galios šildymo kabelių kilimėlis su papildomu aliuminio folijos ekranu (su atmintimi), lengvai prisiklijuojantis prie betoninio pagrindo. Skirtas šildomų grindų įrengimui voniose ir patalpose, kuriose daug baldų ir laisvas šildomas grindų plotas lieka mažas, taip pat puikiai tinka šildomų grindų įrengimui stikliniuose priestatuose – žiemos soduose. Žalioji linija (be švino), draugiškas gamtai. Puikiai tinka naujoms arba renovuojamoms šildomoms grindims įrengti, klojant į išlyginamąjį sluoksnį arba ploną plytelių klijų sluoksnį.

Montuojamas:

Klojant tiesiai ant betono ar senų plytelių, vonioje, virtuvėje, koridoriuje, kambariuose prie vitrininių langų, vasaros soduose po plytelių, marmuro, granito, kilimine danga.

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Galia	200 W/m ²
Įtampa	230V AC
Tipas	Dvilaidis
Kilimėlio storis	4.2 mm
Pajungimo laidas	3 m
Išorinė kabelio izoliacija	Polipropilenas (XLPE)
Kilimėlio plotis	50 cm
Maksimali temperatūra	+70°C
Minimali klojimo temperatūra	+5°C
Laidininko izoliacija	Fluoropolimeras (FEP)
Šildymo kabelio spalva	Raudona
Apsaugos klasė	IP67
Garantija	20 metų

PRODUCT LIST

Tipas	Plotis × ilgis (m)	Plotas (m ²)	Galia (W)	Prekės kodas
CTAE-200	0.5x2.0	1	200	85541072
CTAE-200	0.5x3.0	1.5	300	85541074
CTAE-200	0.5x4.0	2	400	85541076
CTAE-200	0.5x5.0	2.5	500	85541078
CTAE-200	0.5x6.0	3	600	85541080
CTAE-200	0.5x7.0	3.5	700	85541082
CTAE-200	0.5x8.0	4	800	85541084
CTAE-200	0.5x10.0	5	1000	85541086
CTAE-200	0.5x12.0	6	1200	85541088
CTAE-200	0.5x14.0	7	1400	85541090
CTAE-200	0.5x16.0	8	1600	85541092
CTAE-200	0.5x20.0	10	2000	85541094