

ETI-1221 elektroninis termostatas su kintamu temperatūros diferencialu, nepriklausomais valdymo relės kontaktais, montuojamas į skydelį ant DIN kabiklio. Naudojamas šildymo sistemų, vamzdynų aukštos technologinės temperatūros palaikymo sistemų valdymui. Termostatui, priklausomai nuo valdomos temperatūros, parenkamas (**) temperatūros jutiklis ETF 144/99A ar ETF-622, kurio ilgis gali būti pailgintas iki 100 m.

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Įtampa	230 V AC 50/60 Hz
Maksimali apkrova	10 A / 2200 W
Temperatūros skalė	+10°C ... +110°C
Histerėzė	+/- 0,4°C
Temperatūros diferencialas	0,5°C ... 10°C
Jutiklio tipas (parenkamas**)	NTC
Šildymas išjungiamas sugedus jutikliui	Taip
Šviesos indikatorius	LED
Matmenys	86x36x58 mm
Apsaugos klasė	IP20
Garantija	3 metai

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Temperatūros skalė	Jutiklis	Prekės kodas
ETI-1221	+10°C ... +110°C	Išorinis	19113680
Jutiklis ETF 144/99A**	-20°C ... +70°C	Išorinis	19121438
Jutiklis ETF 622**	-40°C ... +120°C	Išorinis	19121436

****Jutiklis komplektuojamas papildomai**