

ETOR-55 jutiklis skirtas montuoti stogų latakuose ir lietvamzdžiuose.

Drėgmės jutiklis **ETOR-55** montuojamas pastatų lietaus vandens nuvedimo sistemose: vandens surinkimo latakuose, prie įlajų ir kitur, kur renkasi vanduo tirpstant snigui ir ledui. Jutiklis dirba kartu su termostatais ETR2-1550, ETO2-4550 ir temperatūros jutikliu ETF-744/99. Jutiklis visada dedamas į vandens surinkimo sistemą iš saulėtos pastato pusės. Jutiklį reikia montuoti tokioje vandens nuvedimo sistemos vietoje, kur pirmiausia turėtų atsirasti vanduo.

Drėgmės jutiklis **ETOR-55** turi 10 m ilgio, keturių gyslų pajungimo kabelį, kuris montuojamas laikantis elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimų.

Reikalui esant maitinimo kabelį galima prailginti variniu kabeliu 4 x 1,5 m² iki 200 m. Bendra kabelio varža negali viršyti 10Ω.



TECHNINIAI DUOMENYS

Matavimo funkcija	Drėgmė
Įrengimo vieta	Latakas
Temperatūros skalė	-50°C ... +70°C
Matmenys	105/30/13 mm
Apsaugos klasė	IP68
Garantija	3 metai

PRIJUNGIMO LAIDŲ PAAIŠKINIMAS

Laidų spalva	Funkcija
Ruda	Jutiklio šildymas – 224Ω
Žalia	
Geltona	Drėgmės jutiklis – sausas > 1MΩ, šlapias < 100 kΩ
Balta	

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Temperatūros skalė	Prekės kodas
Jutiklis ETOR-55	-50°C ... +70°C	19122045